Projektowana winda w szybie

demontaż stolarki istn.oraz wyburzenie ściany

projektowana tablica informacyjna, multimedialna dostosowana do korzystania przez osoby niewidome

istniejąca tablica elektryczna do wymiany

wykonanie termoizolacji wraz z otynkowaniem po ukończeniu szybu windowego

Pion KS 3
PVC 75

+6.00

3 x nawiewnik

IPE220 l = 140 cm

20x2.0

PVC 50

PVC 50

pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody

Wylaz 80x80cm

Hydrant wewnętrzny DN25 S-25-Z/W-20/30
h=110cm

+6,00

istniejący hydrant do wymiany

pion hydrantowy dn40
istniejący

Pion KS 1
PVC 110

20x2.0

PVC 50

PVC 110

pion wody zimnej projektowany

pion wody zimnej istniejący

9 x 16,6
30

Pion KS 2
PVC 75

istniejąca balustrada do wymiany

+4,50

+6,00

9 x 16,6
30

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

-ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTR /25 i 38/ I ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEM. MARKI "50".
-KOMIN NA CAŁEJ WYS. Z CEGŁY KL. 250 GAT. I NA ZAPRAWIE CEM-WAP. MARKI "30".

Rura spustowa fi15

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy porównać wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejącej z założonymi w projekcie.
2. Wszystkie części dokumentacji należy rozpatrywać jako całość w ich wzajemnych zależnościach. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym Projektem Budowlanym / Wykonawczym, którego są integralną częścią.
3. Wszelkie nieścisłości, rozbieżności należy wyjaśnić z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.
4. Konstrukcję budynku, pozycje, wymiary oraz rzędne elementów konstrukcyjnych, a także sposób wykonania elementów konstrukcyjnych należy realizować według części Projekt konstrukcji, niniejszej dokumentacji.
5. Przedstawione w projekcie produkty, materiały oraz firmowe systemy rozwiązań budowlanych określa się jako wzorcowe, przykładowe, które można wymienić na alternatywne, równoważne - tj. posiadające cechy techniczne, użytkowe i estetyczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktów wykończeniowych mających istotny wpływ na estetykę zewnętrzną
oraz wewnętrzną budynku należy konsultować z projektantem.
6. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowią wymiary w świetle otworu. Podane w opisach stolarki drzwiowej wymiary stanowią wymiary w świetle przejścia wymagane przepisami. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów. Wymiary stolarki należy dobrać na podstawie rzeczywistych wymiarów otworów oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczących sposobu montażu oraz zalecanego zakresu tolerancji montażu. Należy bezwzględnie zachować wymaganą szerokość przejścia w świetle dzwi.

LEGENDA:
- Elementy projektowane
- Elementy projektowane żelbetowe
- Elementy projektowane murowane
- Istniejąca część bud. do usunięcia/demontażu

PRACOWNIA ARCHITEKTURY FORMAT JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-062 BIAŁYSTOK,
UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4,
nip: 966 001 25 92,
tel.: 60 3871 829,
email: format.jw@gmail.com

TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		
INWESTOR:	Gmina Orla		
ADRES:	Mickiewicza 5, 17-106 Orla		
NAZWA RYS.:	RZUT II PIĘTRA		
DATA: 15.01.2022	STADIUM: PW	SKALA: 1:50	NR RYS.: S04
Architektura: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97		Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Iwanus upr. nr KUP/0079/POOK/07 KUP/BO/0245/07	
Instalacje sanitarne: techn. Marian Wojciula upr. nr BI-455/74 BI-67/77		Instalacje elektryczne: mgr inż.Robert Grodzki upr. nr PDL/0101/POOE/06	