istniejący nieczynny kabel telefoniczny prowadzący do zdemontowanej budki telefonicznej - wykonać jego demontaż

Rura spustowa fi15

Projektowana winda w szybie

projektowana tablica informacyjna (infokiosk), multimedialna dostosowana do korzystania przez osoby niewidome

Pion KS 3 PVC 75

podłączyć do istn. KS

demontaż stolarki istn. oraz zamurowanie otworu, wykonanie termoizolacji i tynków zew.

pion wody zimnej 25x2,5 włączyć do istniejącego rurociągu w pom. piwnicy

istniejący falownik i tablica elektryczna instalacji fotowoltaicznej

PVC 110

projektowana szafa sterownicza dźwigu 100 x 65 x 210 cm

pion hydrantowy dn40 istniejący

pion wody zimnej -do likwidacji

piony KS do likwidacji

Pion KS 1 PVC 110

Pion KS 2 PVC 75

pion wody zimnej projektowany

UWAGA:
RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIĆ POD STROPEM WG OZNACZONYCH TRAS Z ZACHOWANIEM SPADKÓW W KIERUNKU ODPŁYWU

-ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTR.(25 i 38) I ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEM. MARKI "50".
-KOMIN NA CAŁEJ WYS. Z CEGŁY KL. 250 GAT. I NA ZAPRAWIE CEM-WAP. MARKI. "30".

istn. skrzynka TI, ZK

istn. ogrodzenie do demontażu na długości 28 m

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12

-2,80 -3,20

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy porównać wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejącej z założonymi w projekcie.
2. Wszystkie części dokumentacji należy rozpatrywać jako całość w ich wzajemnych zależnościach. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym Projektem Budowlanym i Wykonawczym, którego są integralną częścią.
3. Wszelkie niezgodności, rozbieżności należy wyjaśnić z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.
4. Konstrukcję budynku, pozycje, wymiary oraz rzędne elementów konstrukcyjnych, a także sposób wykonania elementów konstrukcyjnych należy realizować według części Projekt konstrukcji, niniejszej dokumentacji.
5. Przedstawione w projekcie produkty, materiały oraz firmowe systemy rozwiązań budowlanych określa się jako wzorcowe, przykładowe, które można wymienić na alternatywne, równoważne - tj. posiadające cechy techniczne, użytkowe i estetyczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktów wykończeniowych mających istotny wpływ na estetykę zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku należy konsultować z projektantem.
6. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowią wymiary w świetle otworu. Podane w opisach stolarki drzwiowej wymiary stanowią wymiary w świetle przejścia wymagane przepisami. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów. Wymiary stolarki należy dobrać na podstawie rzeczywistych wymiarów otworów oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczących sposobu montażu oraz zalecanego zakresu tolerancji montażu. Należy bezwzględnie zachować wymaganą szerokość przejścia w świetle drzwi.

LEGENDA:
- Elementy projektowane
- Elementy projektowane żelbetowe
- Elementy projektowane murowane
- Istniejąca część bud. do usunięcia/demontażu
- Istniejący kabel telefoniczny do zdemontowanej budki telefonicznej
- projektowana trasa przełożenia kabla telefonicznego

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
FORMAT
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-062 BIAŁYSTOK,
UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4,
nip: 966 001 25 92,
tel.: 60 3671 829,
email: format.jw@gmail.com

TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
INWESTOR:	Gmina Orla
ADRES:	Mickiewicza 5, 17-106 Orla
NAZWA RYS.:	RZUT PIWNIC
DATA: 15.01.2022	STADIUM: PW — SKALA: 1:50 — NR RYS.: S01
Architektura: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97	Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Iwanus upr. nr KUP/0078/POOK/07 KUP/BO/0245/07
Instalacje sanitarne: techn. Marian Wojciuła upr. nr BI-455/74 BI-67/77	Instalacje elektryczne: mgr inż.Robert Grodzki upr. nr PDL/0101/POOE/06